

КАТАЛОГ

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ АВТОРЕМОНТА




TOP.10
REFINISH

www.ten-top.ru

ПОЯСНЕНИЯ К ПИКТОГРАММАМ	3
ШПАТЛЕВКИ	4
2K Шпатлевка полиэфирная со стекловолокном Glass	4
Шпатлевка наполняющая Soft.....	5
Шпатлевка для пластиков	6
Шпатлевка с алюминиевым наполнителем	7
ГРУНТЫ И НАПОЛНИТЕЛИ.....	8
2K Протравливающий грунт 2:1	8
1K Грунт для пластиков серебристый	9
1K Грунт для пластиков аэрозольный	10
2K Универсальный грунт-наполнитель 5:1	11
2K HS Наполнитель 4:1	13
Грунт-наполнитель HS Optimal 4:1 серый	14
ПРОЗРАЧНЫЕ ЛАКИ	15
2K Прозрачный лак OPTIMAL	15
2K Прозрачный лак HS	16
2K Прозрачный лак UHS Air Dry 1:1	17
1K HS Керамик Про Лак прозрачный	18
РАЗБАВИТЕЛИ И ОЧИСТИТЕЛИ	19
Связующее для базовых красок	19
Разбавитель универсальный	19
Обезжириватель	19
Растворитель для окраски переходом аэрозольный	20
Очиститель силикона на водной основе	20
ГЕРМЕТИКИ И КЛЕЯЩИЕ МАТЕРИАЛЫ	22
1K Полиуретановый герметик	22
Клей для вклейки стекол.....	23
Грунт для вклейки стекол	23
Аппликатор.....	23
Набор для ремонта пластиков.....	24
Лента монтажная Saint-Gobain	25
Лента акриловая монтажная Saint-Gobain.....	25
МАСКИРОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	26
Лента контурная Fine Line	26
Лента для дизайна тонкая	26
Маскировочная пленка 6 / 7 мкм	26
Маскировочная пленка 10 мкм.....	27
Маскировочная пленка с клеящей лентой	27
Нож для маскировочной пленки	27
Маскировочная пленка для рулевого колеса	27
Одноразовый коврик на пол.....	27
Пакет для хранения колес	28
Защитный чехол для сидений	28
Поролоновый валик классический	28
Маскировочная бумага 45 г/м	28
Маскировочная бумага водостойкая 50 г/м	29
Маскировочная лента (до 80°C).....	29
Маскировочная лента (до 100°C).....	29
Маскировочная влагостойкая лента (до 120°C).....	30
Подъемная лента	30
Липкое покрытие для стен окрасочной камеры	31

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ РЕМОНТА.....	32
Набор пластиковых шпателей	32
Шпатели пластиковые	32
Палочка для размешивания красок	32
Палочка для смешивания краски S-stick	33
Металлическая тест-пластина	33
Палочки для устранения мелких дефектов ЛКМ	33
Набор для очистки окрасочных пистолетов	33
Штрих-корректор с шариком	34
Распылитель с ручным насосом	34
Диск для удаления наклеек	34
Сухое проявочное покрытие	34
Набор диспенсеров для мерных емкостей	35
Мерная емкость	35
Крышка для мерной емкости	35
Фильтр-ситечко одноразовый	36
Система для приготовления краски SCR	36
Держатель для емкостей системы SCR	36
Колпачок для крышки SCR	36
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ РЕМОНТА ПЛАСТИКА.....	37
Набор для ремонта пластика	37
Пруток полипропиленовый	37
Пруток из ABS пластика	37
Арматурная сетка	37
Катализатор для газовой горелки	37
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОЛИРОВКИ	38
Полировальник поролоновый жесткий	38
Полировальник поролоновый средней жесткости	38
Полировальник поролоновый мягкий	38
Полировальный круг из шерсти	38
Оправка для полировальных кругов	38
САЛФЕТКИ	39
Салфетка для очистки двухслойная безворсовая	39
Салфетка для очистки и обезжиривания Car Clean Multi	39
Салфетка пылесборная Super Wave	39
Салфетка пылесборная UNI	40
Салфетка многофункциональная из микрофибры	40
Матирующая паста	40
ОБОРУДОВАНИЕ	41
Стол окрасочный поворотный	41
Стол окрасочный X-образный	41
Мобильный диспенсер для маскировочной пленки	42
Мобильный диспенсер для маскировочной бумаги	42
СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ.....	43
Перчатки нитриловые черные	43
Комбинезон малярный	43
Комбинезон малярный одноразовый	44
Паста для очистки рук	44

Ведущие производители автокрасок договорились об использовании единых общепринятых обозначений. Для того чтобы необходимая информация по технологии рационального применения продукции была наглядной, точной и понятной для потребителя различных стран, предлагается система условных изображений в форме пиктограмм. Этот раздел каталога дает пояснения к отдельным пиктограммам.



Очистка



Вязкость готового материала



Количественное соотношение при смешивании с отвердителем



Для разведения применять инструменты с мерной шкалой



Добавить отвердитель / катализатор



Жизнеспособность двухкомпонентных материалов



Нанесение шпателем / жизнеспособность шпателей



Нанесение из пневматического распылителя



Нанесение из выжимного пистолета



Нанесение кистью



Тщательно встряхнуть емкость



Нанесение из окрасочного пистолета / количество слоев материала



Диаметр дюзы, мм



Толщина сухой пленки материала



Межслойная выдержка или выдержка перед ускоренной сушкой



Сушка в окрасочно-сушильной камере



Инфракрасная сушка (коротковолновая / средневолновая)



Время сушки



Последующее нанесение материалов из окрасочного пистолета



Эксцентриковая шлифовальная машинка



Ручное шлифование «по сухому»



Плоскошлифовальная машинка



Полировальная машинка



Примечание / Важно!



Нанесение из аэрозольного баллончика



Перевернуть аэрозольный баллончик и выпустить остатки материала

ШПАТЛЕВКИ

2К Шпатлевка полиэфирная со стекловолокном Glass

Артикул	Описание	В коробке
10.121.0500	0.5 кг шпатлевка / вкл. отвердитель	6 шт.
10.121.0900	0.9 кг шпатлевка / вкл. отвердитель	6 шт.
10.121.1800	1.8 кг шпатлевка / вкл. отвердитель	6 шт.



Двухкомпонентная полиэфирная шпатлевка средней плотности со стекловолокном. Используется для заполнения небольших отверстий, вызванных коррозией, ликвидации зазоров, устранения значительных неровностей и глубоких вмятин.

- Применяется в сфере ремонта легковых автомобилей и коммерческого транспорта, металлоконструкций и судостроении
- Благодаря наличию стекловолокна обладает повышенной механической прочностью
- Имеет высокую стабильность на вертикальных деталях
- Шлифуется вручную или машинным способом.

Адгезия к материалам	
Сталь	+
Оцинкованная сталь	+/-
Алюминий	+/-
Стеклопластики	+
Дерево	+

Подготовка к нанесению



- Очистить поверхность TOP10 Обезжиривателем
- Шлифовать металлическую поверхность и стеклопластики абразивами P80 – P150
- Поверхности из стеклопластика должны быть свободными от смазки для разделения пресс-форм
- Неповрежденные заводские / ремонтные покрытия отшлифовать «по сухому» абразивами P80 – P150
- Повторно очистить поверхность TOP10 Обезжиривателем и тщательно высушить

Нанесение



Смешать с 2% отвердителя



Жизнеспособность: 4 – 5 минут
Температура при нанесении: не менее +10°C

Сушка, шлифование



20 минут / 20°C
5 – 10 минут / 60°C



Шлифовать «по сухому» абразивами P80 – P120



Шлифовать «по сухому» абразивами P80 – P120



- Не наносить на неотшлифованные поверхности
- Перед нанесением на оцинкованную поверхность и алюминий следует провести тест на адгезию шпатлевки Glass к указанным поверхностям
- Перед нанесением шпатлевки удалить не полностью отвержденные лакокрасочные покрытия, однокомпонентные покрытия и протравливающие грунты
- Использовать не более 3% отвердителя во избежание образования пятен на покрытии
- Во избежание впитывания материала не наносить лакокрасочные покрытия непосредственно на полиэфирные шпатлевки
- Перед применением выдержать материал при комнатной температуре

Технические характеристики

Цвет	зеленый
Плотность (при 20°C), г/см ³	1.66

ШПАТЛЕВКИ

Шпатлевка наполняющая Soft



Артикул	Описание	В коробке
10.120.0500	0.5 кг шпатлевка / вкл. отвердитель	6 шт.
10.120.0900	0.9 кг шпатлевка / вкл. отвердитель	6 шт.
10.120.1800	1.8 кг шпатлевка / вкл. отвердитель	6 шт.

Высококачественная двухкомпонентная полиэфирная наполняющая шпатлевка. Применяется для заполнения небольших и средних по размеру неровностей в процессе кузовного ремонта автомобилей.

- Быстро сохнет
- Может быть нанесена большими по толщине слоями без образования пор
- Идеально сохраняет приданную форму
- Легко шлифуется даже через 24 часа после нанесения
- Машинное и ручное шлифование.

Адгезия к материалам	
Сталь	+
Оцинкованная сталь	+/-
Алюминий	+/-
Стеклопластики	+
Полиэфирные шпатлевки	+

Подготовка к нанесению

	• Очистить поверхность TOP10 Обезжиривателем • Шлифовать металлическую поверхность и стеклопластики абразивами P80-P180 • Неповрежденные заводские / ремонтные покрытия, включая катафорезный грунт, отшлифовать «по сухому» абразивом P180 или заматировать • Отшлифовать кромки абразивами P150 или P180 • Повторно очистить поверхность TOP10 Обезжиривателем и тщательно высушить	

Нанесение

	Смешать с 2% отвердителя		Жизнеспособность: 4 – 5 минут
--	--------------------------	--	-------------------------------

Сушка, шлифование

	20 минут / 20°C 5 минут / 60°C		Шлифовать абразивами P120 – P240
	Шлифовать абразивами P120 – P240		

	• Не наносить на неотшлифованные поверхности • Перед нанесением на оцинкованную поверхность и алюминий следует провести тест на адгезию шпатлевки Soft к указанным поверхностям • Не наносить на не полностью отвержденные лакокрасочные покрытия • Не наносить на однокомпонентные покрытия и протравливающие грунты • Использовать указанное количество отвердителя во избежание обесцвечивания лакокрасочного покрытия и образования других дефектов • Во избежание впитывания материала не наносить лакокрасочные покрытия непосредственно на полиэфирные шпатлевки • Перед применением выдержать материал при комнатной температуре		
--	--	--	--

Технические характеристики

Цвет	желтый
Плотность (при 20°C), г/см ³	1.86

ШПАТЛЕВКИ

Шпатлевка для пластиков

Артикул	Описание	В коробке
10.104.0500	500 г шпатлевка / вкл. отвердитель	12 шт.


Высокопластичная двухкомпонентная полиэфирная шпатлевка для ремонта пластмассовых деталей: бамперов, крыльев, накладок, молдингов и прочих навесных элементов кузова.

- Обладает прекрасной адгезией к пластикам
- Быстро сохнет и легко шлифуется
- Подходит для устранения царапин и небольших неровностей на пластиках.



Адгезия к материалам	
Пластики: PA (полиамид), ABS (сополимер акрилонитрила, стирола и бутадиена), PC (поликарбонат), POM (полиоксиметилен), PVC (полихлорвинил), PP/EPDM (сополимер полипропилена и этилен-пропиленового каучука), PPO (полипропиленоксид), PUR (полиуретан мягкий и жесткий), PBTP (полибутилентерефталат), EP (эпоксиды-ламинаты)	+
Стеклопластики	+
Полиэфирные шпатлевки	+
Оригинальные / ремонтные покрытия	+

Подготовка к нанесению



- Очистить поверхность TOP10 Обезжиривателем
- Отшлифовать / заматировать поверхность
- Повторно очистить поверхность TOP10 Обезжиривателем и тщательно высушить

Нанесение



Смешать с 2% отвердителя



Жизнеспособность: 4 – 5 минут
Наносить при температуре не менее 15°C

Сушка, шлифование



20 – 30 минут / 20°C



Шлифовать абразивами P80 – P320



Шлифовать абразивами P80 – P180



- Не наносить на неотшлифованные поверхности
- Не наносить на термопластичные покрытия, 1К и протравливающие грунты
- Использовать рекомендуемое количество отвердителя во избежание обесцвечивания лакокрасочного покрытия и образования других дефектов

Технические характеристики

Цвет	темно-серый
Плотность (при 20°C), г/см ³	1.86

ШПАТЛЕВКИ

Шпатлевка с алюминиевым наполнителем

Артикул	Описание	В коробке
10.105.1000	1 кг шпатлевка / вкл. отвердитель	6 шт.

Двухкомпонентная полиэфирная наполняющая шпатлевка с тонким алюминиевым пигментом.

Шпатлевка предназначена для устранения небольших вмятин и других повреждений на металлоконструкциях и кузове автомобиля.

- Обладает высокой пластичностью
- Легко шлифуется вручную и шлифовальными машинками
- Хорошая адгезия к различным металлическим поверхностям и стеклопластикам
- Стабильная при нанесении на вертикальные поверхности.



Адгезия к материалам	
Сталь	+
Алюминий	+
Оцинкованная сталь	+
Стеклопластики	+
Полиэфирные шпатлевки	+

Подготовка к нанесению

	• Очистить поверхность TOP10 Обезжиривателем
	• Старое лакокрасочное покрытие и следы коррозии удалить путем шлифования абразивами P80 – P120 (кромки – P150 или P180)
	• Повторно очистить поверхность TOP10 Обезжиривателем и тщательно высушить

Нанесение

	Смешать с 2% отвердителя
	Жизнеспособность: 5 минут

Сушка, шлифование

	Прим. 25 – 30 минут / 20°C		Шлифовать абразивами P80 – P180
	Шлифовать абразивами P80 – P180		
	• Не наносить на неотшлифованные поверхности • Не наносить на однокомпонентные покрытия, 1К и протравливающие грунты • Использовать рекомендуемое количество отвердителя во избежание обесцвечивания лакокрасочного покрытия и образования других дефектов		

Технические характеристики

Цвет	серый, металлический
Плотность (при 20°C), г/см ³	1.75 – 1.85

ГРУНТЫ И НАПОЛНИТЕЛИ

2К Протравливающий грунт 2:1

Артикул	Описание	В коробке
10.307.1000	1 л грунт	6 шт.
10.406.0500	0.5 л активатор	6 шт.

Двухкомпонентный протравливающий грунт с функцией защиты от коррозии. Использование протравливающего грунта обеспечивает надежную адгезию любых лакокрасочных покрытий к металлам.

- Фосфатирующий протравливающий грунт
- Гарантирует адгезию к любым металлическим деталям кузова, используемым в автомобилях
- Защищает металл от коррозии
- После смешивания с активатором готов к нанесению
- Дальнейшая обработка – спустя короткое время.

Адгезия к материалам	
Сталь, оцинкованная сталь, алюминий	+
Старые/заводские лакокрасочные покрытия	+
Полиэфирные шпатлевки	+
Термопластичные покрытия	-

Подготовка к нанесению

 	• Очистить поверхность, используя TOP10 Обезжириватель • Удалить все следы коррозии, используя подходящие абразивные материалы. Участки вокруг пятен коррозии отшлифовать с плавным переходом на старое лакокрасочное покрытие • Отшлифовать металлические поверхности абразивами P80 – P180 – P240 • Вновь очистить поверхность, используя TOP10 Обезжириватель, и полностью высушить
---	---

Нанесение

	Смешать в соотношении 2:1 с активатором для 2К Протравливающего грунта 2:1		Дюза: 1.2 – 1.5 мм Входное давление: 2.0 – 2.5 бар
	Продукт готов к нанесению		1 – 2 слоя = 8 – 10 мкм
	до 12 часов / 20°C		Выдержка: 15 минут

Последующее нанесение

	Перекрывать 2К наполнителями и далее любыми лакокрасочными системами
	• Температура воздуха и температура окрашиваемой детали должны быть примерно равны • Не наносить протравливающий грунт непосредственно на термопластичные покрытия • Соблюдать пропорции смешивания, время сушки и требования к нанесению материала • Так как существует множество цветных металлов и их сплавов, свойства которых могут существенно различаться, рекомендуется проводить предварительное тестирование на адгезию TOP10 2К Протравливающего грунта 2:1 к таким поверхностям

Технические характеристики

Цвет	желтый
Плотность (при 20°C), г/см ³	0.96 (грунт); 0.86 (активатор)

ГРУНТЫ И НАПОЛНИТЕЛИ

1К Грунт для пластиков серебристый




Артикул	Описание	В коробке
10.306.1000	1 л грунт	6 шт.

Однокомпонентный адгезионный грунт улучшенной формулы для подготовки к окраске пластиковых деталей. Подходит для грунтования большинства типов пластиков, используемых в автомобилестроении.

Адгезия к материалам	
Окрашиваемые пластики	+
Стеклопластики	+

Подготовка к нанесению



- Очистить поверхность TOP10 Обезжиривателем
- Незагрунтованные пластиковые детали очистить от смазки для разделения пресс-формы путем нагревания детали в течение 60 минут при 60°C, обезжирить и заматировать
- Повторно очистить поверхность TOP10 Обезжиривателем и тщательно высушить

Нанесение



Перед нанесением тщательно встряхнуть



Пневматическое нанесение
Дюза: 1.2 – 1.4 мм
Входное давление: 2.0 – 2.5 бар



Готов к нанесению



1 слой = 5 – 7 мкм

Сушка, последующее нанесение



Перекрывать через 15 – 30 минут / 20°C



Наносить одно-/двухкомпонентные наполнители и/или покровные материалы



- Если необходимо окрашивать пластики, происхождение которых не установлено или вызывает сомнение, то предварительно следует провести тест на адгезию 1К Грунта для пластика к конкретной поверхности
- Перед нанесением последующих материалов необходимо полностью высушить грунт согласно инструкции по применению
- Не превышайте рекомендуемой толщины пленки материала, так как это вызовет существенное увеличение времени сушки и может отрицательно повлиять на адгезию

Технические характеристики

Цвет	серебристый
Плотность (при 20°C), г/см ³	0.85 – 0.89

ГРУНТЫ И НАПОЛНИТЕЛИ

1K Грунт для пластиков аэрозольный



Артикул	Описание	В коробке
10.308.0400	Грунт, 400 мл	6 шт.

Высококачественный грунт в аэрозольной форме для подготовки к окраске пластиков. Применяется для усиления адгезии лакокрасочных материалов ко многим видам автомобильных пластиков.

- Быстро высыхает при комнатной температуре
- Обладает прекрасной адгезией к пластикам
- Содержит пигмент серебристого цвета для контроля нанесения
- Перекрывается всеми лакокрасочными материалами.

Адгезия к материалам	
Окрашиваемые пластики	+
OEM / ремонтные лакокрасочные покрытия	+

Подготовка к нанесению



Поверхности из пластика необходимо очистить от пыли и обезжирить с применением TOP10 Обезжиривателя. Для усиления адгезии пластики следует заматировать и затем повторно очистить

Нанесение



Тщательно встряхнуть 2 минуты



Макс. 2 тонких слоя с расстояния 25 – 30 см
Одного баллончика достаточно для обработки прим. 2 – 3 м²



Промежуточная выдержка: 3 – 5 минут

Сушка и последующая обработка



Перекрывать через 10 – 15 минут / 20°C



Наносить последующие материалы согласно технологии окраски автомобильных пластиков

Важные замечания



- Оптимальная температура нанесения: 15 – 25°C
- Перед нанесением каждого нового слоя повторно встряхнуть баллончик
- Время последующей обработки зависит от окружающей температуры, влажности и толщины слоя материала
- После нанесения перевернуть баллончик и выпустить остатки материала

Технические характеристики

Основа	специальные смолы
Цвет	серебристый

ГРУНТЫ И НАПОЛНИТЕЛИ

2К Универсальный грунт-наполнитель 5:1



Артикул	Описание	В коробке
10.315.1000	1.0 л грунт-наполнитель белый	6 шт.
10.316.1000	1.0 л грунт-наполнитель чёрный	6 шт.
10.317.1000	1.0 л грунт-наполнитель серый	6 шт.
10.318.0200	0.2 л отвердитель	12 шт.
10.318.1000	1.0 л растворитель	12 шт.
10.318.1001	1.0 л добавка для пластика	6 шт.

Высококачественный двухкомпонентный акриловый грунт-наполнитель с повышенной адгезией для полного, частичного или точечного ремонта лакокрасочного покрытия автомобилей. Без предварительного грунтования может наноситься на металлические и пластиковые поверхности.

- Гибкий в использовании: три цвета, нанесение различными по толщине слоями, обработка методом «мокрый по мокрому» или с шлифованием
- Образует гладкую поверхность, обеспечивающую превосходное качество финишного покрытия
- Быстро сохнет, легко шлифуется
- Обладает высокой укрывающей способностью.

Адгезия к материалам	
Обычная сталь, алюминий	+
Оцинкованная сталь*	+/-
Окрашиваемые пластики	+
Грунты и грунты-наполнители	+
Старые/заводские лакокрасочные покрытия	+
Полиэфирные шпатлевки	+
Катафорезные покрытия	+


Подготовка к нанесению

	• Очистить поверхность TOP10 Обезжиривателем • Заводские, катафорезные и ремонтные покрытия отшлифовать абразивами P220 – P320 • Металлические поверхности отшлифовать абразивами P240 • *Оцинкованные детали перекрыть TOP10 протравливающим грунтом • Стеклопластики отшлифовать абразивом P320 • Полиэфирные шпатлевки отшлифовать абразивами P120 – P320 • После операции шлифования необходимо очистить поверхность вновь, используя TOP10 Обезжириватель

Нанесение

- «мокрый по мокрому»			
	Смешать в соотношении 5:1 с отвердителем для 2К универсального грунта-наполнителя 5:1		Дюза: 1.3 мм Входное давление: 1.5 – 2.0 бар
	Нанесение - на металл: + 35% об. растворителя - на пластик: + 20% об. добавки для пластика + 15 – 20% об. растворителя После смешивания с компонентами готов к нанесению		1 слой = 20 – 30 мкм
	30 – 50 минут / 20°C		Перекрывать лакокрасочными материалами любых систем через 20 – 30 минут после нанесения

- с промежуточным шлифованием

	Смешать в соотношении 5:1 с отвердителем для 2К универсального грунта-наполнителя 5:1		30 – 50 минут при 20°C
 	Нанесение - на металл, 1 – 3 слоя: + 5 – 10% об. растворителя		Дюза: 1.8 – 2.5 мм Входное давление: 2.0 – 2.5 бар
	- на металл, 3 – 5 слоёв: добавления растворителя не требуется		- 1 – 3 слоя = 60 – 180 мкм - 3 – 5 слоёв = 240 – 300 мкм Выдержка между слоями: 5 – 10 минут
	- на пластик, 1 – 3 слоя: + 20% об. добавки для пластика. Добавить, при необходимости, растворитель		• 60°C: 25 – 35 минут • ИК-сушка: 25 – 30 минут (до 240 мкм) • 20°C: 6 – 8 часов (60 – 180 мкм) / > 12 часов (240 – 350 мкм)
	После смешивания с компонентами готов к нанесению		• «по сухому»: P400 – P600 • «по мокрому»: P500 – P800

Важные замечания

	- Вследствие большого разнообразия металлических сплавов и производственных процессов, необходимо провести предварительное испытание на соответствующей поверхности для того, чтобы убедиться, что предварительная обработка достаточна для обеспечения идеальной адгезии. Для улучшения адгезии к оцинкованным деталям рекомендуется предварительная обработка TOP10 адгезионными или протравливающими грунтами - При нанесении на пластики для достижения нужной вязкости можно использовать растворитель для Наполнителя универсального 5:1 - Не использовать активированный продукт по истечении времени жизни, не разбавлять загустевший материал - Не смешивать активированный материал с неактивированным - Не превышать рекомендуемой толщины покрытия - Соблюдать пропорции смешивания, время сушки, требования к нанесению материала - Плотно закрывать емкости с материалами
---	---

Технические характеристики

Цвет грунта-наполнителя	белый, чёрный, серый
Плотность грунта-наполнителя (при 20°C), г/см ³	1.50 – 1.53
Плотность отвердителя (при 20°C), г/см ³	0.98
Плотность растворителя (при 20°C), г/см ³	0.90
Плотность добавки (при 20°C), г/см ³	0.85-0.89

ГРУНТЫ И НАПОЛНИТЕЛИ

2K HS Наполнитель 4:1



Артикул	Описание	В коробке
10.321.0800	0.8 л наполнитель, светло-серый	6 шт.
10.322.0800	0.8 л наполнитель, чёрный	6 шт.
10.323.0800	0.8 л наполнитель, белый	6 шт.
10.410.0200	0.2 л отвердитель, быстрый	12 шт.

Быстросохнущий двухкомпонентный High Solid шлифуемый наполнитель с хорошей адгезией и отличной защитой от коррозии. С одинаковым успехом может применяться как для полного, так и для частичного или точечного ремонта.

- Обладает высокой наполняющей способностью
- Может быть нанесен со средней и высокой толщиной слоя
- Толщина покрытия после высыхания – до 300 мкм
- После высыхания не дает усадки и легко шлифуется.

Адгезия к материалам	
Грунты, грунты-наполнители, катафорезные покрытия	+
Старые/заводские лакокрасочные покрытия	+
Полиэфирные шпатлевки	+

Подготовка к нанесению

	• Очистить поверхность TOP10 Обезжиривателем • Заводские, катафорезные и ремонтные покрытия отшлифовать абразивами P220 – P320 • Металлические поверхности отшлифовать абразивами P240 и загрунтовать TOP10 Грунтом-наполнителем аэрозольным или 1K/2K Протравливающим грунтом • После операции шлифования необходимо очистить поверхность вновь, используя TOP10 Обезжириватель
--	---

Нанесение

	Смешать в соотношении 4:1 с HS отвердителем быстрым		Дюза: 1.5 – 2.2 мм Входное давление: 2.0 – 2.5 бар
	5 – 20% TOP10 Универсального разбавителя После смешивания с компонентами готов к нанесению		Стандартное нанесение: 2 – 3 слоя Между слоями: 5 – 10 минут Быстрое нанесение: 1 слой
	До 2 часов / 20°C		Стандартное нанесение: до 300 мкм Быстрое нанесение: 70 – 100 мкм

Сушка, шлифование

	Шлифовать: через 3 – 5 ч при 20°C		• «по сухому»: P400 – P600 • «по мокрому»: P500 – P800
	• Выдержка: 10 – 15 минут / 20°C • Сушка: 30 – 40 минут / 60°C		Перекрывать лакокрасочными материалами любых систем
	• Не использовать активированный продукт по истечении времени жизни, не разбавлять загустевший материал • Не смешивать активированный материал с неактивированным • Не превышать рекомендуемой толщины покрытия • Соблюдать пропорции смешивания, время сушки, требования к нанесению материала • Плотно закрывать емкости с материалами		

Технические характеристики

Цвет	светло-серый, чёрный, белый
Плотность (при 20°C), г/см ³	1.62 (наполнитель); 0.97 (отвердитель)

ГРУНТЫ И НАПОЛНИТЕЛИ

Грунт-наполнитель HS OPTIMAL 4:1 серый

Артикул	Описание	В коробке
10.302.1000	0.8 л грунт-наполнитель + 0.2 л отвердитель	6 шт. 6 шт.


Двухкомпонентный грунт-наполнитель 4:1 с высоким содержанием сухого остатка для ремонтной окраски металлических деталей. Позволяет получить выравнивающее покрытие большой толщины без образования потёков.

Применяется для ремонта легковых автомобилей, а также крупногабаритного транспорта: автобусов, кабин грузовых автомобилей, сельскохозяйственной техники, железнодорожных вагонов, эксплуатируемых в атмосферных условиях.

- Очень хорошие наполняющие свойства благодаря высокому сухому остатку
- Обладает антикоррозионными свойствами.
- Ускоренная и воздушная сушка
- Легко шлифуется «по сухому» и «по мокрому»
- Перекрывается любыми финишными покрытиями.


Адгезия к материалам	
Обычная сталь	+
Старые/заводские лакокрасочные покрытия	+
Полиэфирные шпатлевки	+
Катафорезные покрытия	+

Подготовка к нанесению



- Очистить поверхность TOP10 Обезжиривателем
- Заводские, катафорезные и ремонтные покрытия отшлифовать абразивами P220 – P320
- Металлические поверхности отшлифовать абразивами P240
- После операции шлифования необходимо очистить поверхность вновь, используя TOP10 Обезжириватель

Нанесение

	Смешать в соотношении 4:1 с отвердителем для грунта-наполнителя HS Optimal 4:1		Дюза: 1.6 – 2.0 мм Входное давление: 2.0 – 2.5 бар
	10 – 20% TOP10 Универсального разбавителя Вязкость (4 мм): 20–30 секунд / 20°C		1 – 3 слоя = 70 - 280 мкм
	1 – 1.5 часа / 20°C		Межслойная выдержка: 10 – 15 минут

Сушка, шлифование, последующее нанесение

	Выдержка перед ускоренной сушкой: 10 – 15 минут		• «по сухому»: P240 – P400 • «по мокрому»: P600 – P1000
	Шлифовать через: - 4 часа / 20°C - 30 минут / 60°C - 15 минут / ИК сушка		Перекрывать лакокрасочными материалами любых систем
	• Не использовать активированный продукт по истечении времени жизни, не разбавлять загустевший материал • Не смешивать активированный материал с неактивированным • Не превышать рекомендуемой толщины покрытия • Соблюдать пропорции смешивания, время сушки, требования к нанесению материала • Плотнo закрывать емкости с материалами.		

Технические характеристики

Цвет	серый
Плотность (при 20°C), г/см ³	1.55 (грунт-наполнитель); 1.65 (отвердитель)

ПРОЗРАЧНЫЕ ЛАКИ

2К Прозрачный лак OPTIMAL



Артикул	Описание	В коробке
10.222.1500	Комплект: лак и отвердитель (1 + 0,5) л	6 шт.
10.223.5000	Лак 5 л	3 шт.
10.223.2500	Отвердитель 2,5 л	3 шт.

Двухкомпонентный прозрачный лак с высоким блеском на основе акриловых смол для частичной и полной окраски автомобилей по двухслойной технологии (базовая краска + прозрачный лак).

- Может быть нанесен толщиной 55 – 60 мкм
- Быстро сохнет
- Рассчитан на использование ускоренной (в окрасочной камере), инфракрасной и воздушной сушки
- Устойчив к воздействию химических, механических и погодных факторов
- Легко полируется.

Адгезия к материалам	
Старые/заводские лакокрасочные покрытия	+
Базовые краски	+

Подготовка к нанесению



- Заводское / ремонтное лакокрасочное покрытие необходимо полностью высушить и заматировать
- Поверхности с нанесенным базовым покрытием должны быть сухими. При необходимости осторожно удалите липкой салфеткой опыл от базовой краски

Нанесение



Смешать в соотношении 2:1 (по объему или по весу) с отвердителем для 2К Лака OPTIMAL



Дюза: 1.3 – 1.4 мм
Входное давление: 2 – 4 бар или см. рекомендации производителей окрасочных пистолетов



16 - 18 секунд, Ford 4 мм / +20°C



2 слоя = 70 – 80 мкм



До 4 часов / 20°C



Межслойная выдержка: 5 – 10 минут

Сушка, полирование



Выдержка перед сушкой: 5 – 10 минут / 20°C
Сушка: 30 минут / 60°C



Воздушная сушка:
- монтажная прочность: 7 часов / 20°C
- полное высыхание: 18 часов / 20°C



Выдержка перед сушкой: 10 минут / 20°C
ИК-сушка: 12 – 15 минут



Полировать через 60 минут / 60°C и после охлаждения до комнатной температуры или через 18 часов / 20°C



- Не использовать активированный продукт по истечении времени жизни, не разбавлять загустевший материал
- Не смешивать активированный материал с неактивированным
- Не превышать рекомендуемой толщины покрытия
- Соблюдать пропорции смешивания, время сушки, требования к нанесению материала
- После использования плотно закрывать емкости с материалами

Технические характеристики

Плотность (при 20°C), г/см ³	0.97 (лак); 0.96 (отвердитель)
---	--------------------------------

ПРОЗРАЧНЫЕ ЛАКИ

2К Прозрачный лак HS



Артикул	Описание	В коробке
10.204.1000	1 л лак	6 шт.
10.204.5000	5 л лак	3 шт.
10.405.0500	0.5 л отвердитель	12 шт.
10.405.2500	2.5 л отвердитель	3 шт.
10.555.2500	2.5 л отвердитель универсальный	3 шт.

Двухкомпонентный прозрачный HS акриловый лак для ремонта базовых лакокрасочных покрытий.

Обладает очень высокой механической и химической стойкостью.

Благодаря высокому содержанию сухого вещества возможно экономичное нанесение в 1.5 слоя.

Адгезия к материалам	
Старые/заводские лакокрасочные покрытия	+
Базовые краски	+

Подготовка к нанесению



- Заводское / ремонтное лакокрасочное покрытие необходимо полностью высушить и заматировать
- Поверхности с нанесенным базовым покрытием должны быть сухими. При необходимости осторожно удалите липкой салфеткой опыл от базовой краски

Нанесение

	Смешать в соотношении 2:1 (по объему) с отвердителем для 2К Прозрачного лака HS + 15 – 20% TOP10 Разбавителя универсального		Дюза: 1.3 – 1.4 мм Входное давление: 2 – 2.5 бар
	17 – 18 секунд, Ford 4 мм / 20°C		1.5 слоя без промежуточной выдержки 2 слоя с выдержкой в 5 – 10 минут
	3 часа / 20°C		25 – 30 мкм / 1 слой

Сушка, полирование

	Выдержка перед ускоренной сушкой: 5 – 10 минут / 20°C		Воздушная сушка: - монтажная прочность: 7 часов / 20°C - полное высыхание: 18 часов / 20°C
	Ускоренная сушка: - в окрасочной камере: 30 минут / 60°C - ИК-сушка: 12 – 15 минут		Полировать через 60 минут / 60°C и после охлаждения до комнатной температуры или через 18 часов / 20°C



- Не использовать активированный продукт по истечении времени жизни, не разбавлять загустевший материал
- Не смешивать активированный материал с неактивированным
- Не превышать рекомендуемой толщины покрытия
- Соблюдать пропорции смешивания, время сушки, требования к нанесению материала
- После использования плотно закрывать емкости с материалами

Технические характеристики

Плотность (при 20°C), г/см ³	0.98 (лак); 0.97 (отвердитель)
---	--------------------------------

ПРОЗРАЧНЫЕ ЛАКИ

2К Прозрачный лак UHS Air Dry 1:1



Артикул	Описание	В коробке
10.208.1000	1 л лак	6 шт.
10.212.1000	1 л отвердитель	6 шт.

Высококачественный двухкомпонентный прозрачный лак воздушной сушки для быстрого и экономичного ремонта легковых автомобилей, в частности, при частичной окраске. Лак может быть отполирован спустя 50 – 60 минут при +20°C или 3 – 5 минут при +60°C (и охлаждении детали до комнатной температуры).

- Обладает прекрасным глубоким блеском
- Наносится в 1.5 или 2 слоя на обычные и водоразбавляемые базовые краски
- Быстро сохнет в широком интервале температур
- Эффективно предохраняет покрытие от УФ-излучения (покрытие не выцветает)
- Рассчитан на использование любых видов сушки.

Адгезия к материалам	
Старые/заводские лакокрасочные покрытия	+
Обычные базовые краски	+
Водоразбавляемые базовые краски	+

Подготовка к нанесению



- Заводское / ремонтное лакокрасочное покрытие необходимо полностью высушить и заматировать
- Поверхности с нанесенным базовым покрытием должны быть сухими. При необходимости осторожно удалите липкой салфеткой опыл от базовой краски

Нанесение



Смешать в соотношении 1:1 по объему или по весу с отвердителем для 2К Прозрачного лака UHS Air Dry 1:1



Дюза: 1.3 – 1.4 мм
Входное давление: 2.5 – 3 бар или см. рекомендации производителей окрасочных пистолетов



Добавления растворителя не требуется



1 / 2 + 1 слой для выравнивания без промежуточной выдержки
2 слоя с промежуточной выдержкой 5 минут



Готов к нанесению



1.5 слоя = 40 – 50 мкм
2 слоя = 50 – 60 мкм



60 минут / +20°C



Выдержка перед ускоренной сушкой:
5 минут / 20°C

Сушка, полирование



Монтажная прочность:
- 3 – 5 минут (+охлаждение) / 60°C на поверхности детали



Воздушная сушка при 20°C:
- «от пыли»: 20 минут
- на «отлип»: 30 минут
- монтажная прочность: 50 – 60 минут

Важные замечания



- Не использовать активированный продукт по истечении времени жизни, не разбавлять загустевший материал
- Не смешивать активированный материал с неактивированным
- Не превышать рекомендуемой толщины покрытия
- Соблюдать пропорции смешивания, время сушки, требования к нанесению материала
- После использования плотно закрывать емкости с материалами.

Технические характеристики

Плотность (при 20°C), г/см ³	прим. 1 (лак); 0.96 – 1.07 (отвердитель)
---	--

ПРОЗРАЧНЫЕ ЛАКИ

1K HS Керамик Про Лак прозрачный

Артикул	Описание	В коробке
10.200.0400	400 мл лак	6 шт.

Высококачественный глянцевый прозрачный акриловый лак в аэрозольной форме для точечного ремонта автомобильного лакокрасочного покрытия.

- Быстро высыхает при комнатной температуре
- Имеет прекрасную укрывающую способность
- Длительное время сохраняет блеск
- Устойчив к погоднo-климатическим факторам и УФ-излучению
- Не желтеет.



Адгезия к материалам	
Старые/заводские лакокрасочные покрытия	+
Обычные и водоразбавляемые базовые краски	+
Окрашиваемые пластики	+
Металлы, стекло, камень, дерево	+

Подготовка к нанесению



- Заводское / ремонтное лакокрасочное покрытие необходимо полностью высушить и заматировать
- Поверхности с нанесенным базовым покрытием должны быть сухими; при необходимости осторожно удалите опыл от базовой краски липкой салфеткой
- Гладкие металлические, пластиковые и стеклянные поверхности очистить с применением TOP10 Обезжиривателя и дать полностью высохнуть

Нанесение



Тщательно встряхнуть 2 минуты



Макс. 2 тонких слоя с расстояния 25 – 30 см
Одного баллончика достаточно для обработки прим. 1.5 – 2 м²



Промежуточная выдержка: 3 – 5 минут / 20°C

Сушка



+20°C

«от пыли»

5 – 10 минут

«на отлип»

10 – 20 минут

монтажная прочность

2 часа

Важные замечания



- Оптимальная температура нанесения: 15 – 25°C
- Перед нанесением каждого нового слоя повторно встряхнуть баллончик
- Время последующей обработки зависит от окружающей температуры, влажности и толщины слоя материала
- После нанесения перевернуть баллончик и выпустить остатки материала

Технические характеристики

Основа	акриловые смолы
Термостойкость, °C	110

РАЗБАВИТЕЛИ И ОЧИСТИТЕЛИ

Связующее для базовых красок

Артикул	Описание	В коробке
10.509.3000	3 л связующее	без коробки

Однокомпонентное бесцветное покрытие, являющееся плёнообразователем (основой, связующим) для эффектных («металлики» и «перламутры») и неэффектных базовых красок. Может применяться для выравнивания цветового оттенка при окраске методом «плавного перехода». Применение связующего обеспечивает оптически незаметный переход благодаря правильному расположению эффектных частиц в слое покрытия, что особенно важно в случае «металликов».

Связующее для базовых красок также может применяться в трехслойных базовых красках в качестве прозрачной основы для добавления порошковых пигментов и для придания цвету покрытия особой глубины.

Адгезия к материалам		
Старые/заводские лакокрасочные покрытия		+
Отшлифованные наполнители и грунты-наполнители		+



Разбавитель универсальный

Артикул	Описание	В коробке
10.500.1000	1 л разбавитель	без коробки
10.504.5000	5 л разбавитель	без коробки

Универсальный разбавитель для любых одно- и двухкомпонентных подготовительных и лакокрасочных материалов: грунтов, наполнителей, прозрачных лаков и базовых красок.

Технические характеристики		
Плотность (при 20°C), г/см ³		0.89



Обезжириватель

Артикул	Описание	В коробке
10.601.1000	1 л обезжириватель	12 шт.
10.603.5000	5 л обезжириватель	4 шт.

Высокоэффективный очиститель-обезжириватель для очистки поверхности автомобиля от смол, смазок масел, силикона и прочих загрязнителей перед нанесением подготовительных и лакокрасочных материалов.

Применяется для очистки нечувствительных к растворителям поверхностей и любых покрытий, кроме термопластичных.

Технические характеристики		
Плотность (при 20°C), г/см ³		0.74 – 0.79





Растворитель для окраски переходом аэрозольный

Артикул	Описание	В коробке
10.507.0400	0.4 л растворитель	без коробки

Растворитель в аэрозольной форме, специально разработанный для точечного ремонта с применением прозрачных лаков и двухкомпонентных красок.

Применение растворителя для окраски переходом гарантирует, что зона перехода от старого лакокрасочного покрытия к новому будет оптически незаметна, что снижает объем полировальных работ.

- Идеально подходит для точечного ремонта
- Простое нанесение
- Имеет хорошую растворяющую способность
- Зона перехода после обработки легко полируется
- Существенно снижает объем полировальных работ.

Адгезия к материалам	
ОЕМ / ремонтные финишные покрытия	+



Очиститель силикона на водной основе

Артикул	Описание	В коробке
10.600.1000	1 л очиститель	6 шт.

Очиститель на водной основе для предварительной очистки старых / заводских лакокрасочных покрытий и поверхностей, обработанных грунтами и наполнителями.

Очиститель эффективно удаляет солевые и прочие водорастворимые загрязнения, которые могут быть вызваны использованием неочищенной воды или прикосновением к лакокрасочной поверхности незащищенными руками.

- Эффективно удаляет с поверхности солевые загрязнения и следы от насекомых
- Используется для очистки сольвентных и водоразбавляемых лакокрасочных покрытий
- Устраняет возможность появления дефекта отпечатков пальцев на финишном покрытии
- После применения не оставляет разводов
- Безопасен в применении.

Адгезия к материалам	
Старые/заводские лакокрасочные покрытия	+
Отшлифованные наполнители и грунты-наполнители	+

РАЗБАВИТЕЛИ И ОЧИСТИТЕЛИ

Подготовка к нанесению	
	- Заводское / ремонтное лакокрасочное покрытие необходимо заматировать, очистить TOP10 Обезжиривателем от масел, силикона и прочих загрязнений и тщательно высушить - Наполнители и грунты-наполнители необходимо отшлифовать, очистить TOP10 Обезжиривателем от масел, силикона и прочих загрязнений и тщательно высушить
Нанесение	
	Нанести на ремонтируемые участки очиститель из распылителя и тщательно протереть чистой сухой салфеткой
	Дать обработанному участку полностью высохнуть. При необходимости используйте обдув чистым воздухом, подготовленным для окраски
Важные замечания	
	- Обработанные средством поверхности должны полностью высохнуть (возможен обдув) перед дальнейшей обработкой - Нанесенный очиститель силикона нельзя оставлять сохнуть на обрабатываемой поверхности. - Используйте только чистые салфетки - Сильно загрязненные детали следует очистить повторно - Данный очиститель не предназначен для удаления остатков смазки для пресс-форм с поверхностей из стеклопластика и других видов пластиков - Очиститель не предназначен для очистки окрасочных пистолетов и других рабочих инструментов
Технические характеристики	
Плотность (при 20 °C), г/см ³	0.95

1K Полиуретановый герметик

Артикул	Описание	В коробке
10.634.0310	310 мл герметик	12 шт.
10.670.0310	насадка «бабочка» для нанесения герметика, 5 шт. в упаковке	без коробки

Однокомпонентный полиуретановый герметик, отверждаемый влагой атмосферы. Благодаря оптимальной вязкости герметик легко обрабатывается, что позволяет получить мазки кистью, которые будут выглядеть в точности, как заводское покрытие.

После полного высыхания образуется высокопрочное покрытие, устойчивое к динамическим нагрузкам.

Герметик с успехом может быть использован для герметизации швов и панелей «внахлест» внутри кузова автомобиля, воспроизведения оригинальных мазков кистью, соединения панелей, снижения вибрации и шумоизоляции в процессе ремонта или изготовления кузова.

- Очень быстро образует пленку и высыхает
- Одновременно соединяет и герметизирует
- Окрашивается* любыми лакокрасочными системами
- Легко обрабатывается, в том числе кистью
- Эластичный в широком интервале температур
- Снижает вибрацию и уровень шума в салоне автомобиля

Адгезия к материалам	
Металлы	+
Окрашенные пластики	+
2K оригинальные и ремонтные лакокрасочные покрытия	+
ОЕМ грунты и покрытия	+



Подготовка к нанесению



Очистить поверхность TOP10 Обезжиривателем и тщательно высушить

Нанесение



- Наносите герметик на поверхность шпателем, кистью или выжимным пистолетом
- Установите соединяемую деталь в течение не более 10 минут и крепко прижмите
- Полиуретановый герметик имеет относительно высокую вязкость, поэтому необходимо применять специальные зажимы для фиксации деталей до тех пор, пока герметик полностью не высохнет

Сушка



«На отлип»: 25 – 30 минут (при 23°C и относительной влажности 50%)



- Обрабатываемая поверхность должна быть сухой и свободной от смазок и масел
- Температура поверхности должна находиться в пределах +5...+40°C
- Толщина покрытия зависит от характеристик материала, который вы соединяете
- Предварительно тестируйте на эффективность адгезии и совместимость с каждым из материалов, на который герметик будет нанесен

Технические характеристики

Плотность (при 20°C), г/см ³	1.27
Цвет	серый
Скорость отверждения, мм / 24 часа	≥ 4
Термостойкость, °C	-40....+90, кратковременно до +120

* Необходимо предварительно протестировать

ГЕРМЕТИКИ И КЛЕЯЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Клей для вклейки стекол



Артикул	Описание	В коробке
10.654.0310	310 мл клей	12 шт.
10.654.0030	30 мл грунт	без коробки
10.654.0030	аппликатор, 5 шт.	12 шт.

Однокомпонентный влагоотверждаемый полиуретановый клей сверхбыстрой сушки для вклеивания автомобильных стекол.

Отличаясь особенно быстрым пленкообразованием и малым временем сушки, клей идеально подходит для вклеивания лобовых, боковых и задних стекол на легковых и грузовых автомобилях, тракторах и спецтехнике.

- **Время до начала эксплуатации – 2 часа** (с подушками безопасности у водителя и пассажира)
- Легко наносится, обладает хорошей стабильностью и не течет при нанесении.
- Может наноситься при температуре от +5°C
- Высокое удельное сопротивление, достигающее 1000 МОм•см, гарантирует отличную изоляцию, что важно при наличии встроенной радиоантенны и подогрева стекла
- Предотвращает контактную коррозию алюминиевых кузовов
- Не имеет специфического запаха растворителя.

Адгезия к материалам	
Металлы	+
Стекло	+
Стеклопластики, армированные и окрашенные пластики	+
2К оригинальные и ремонтные лакокрасочные покрытия	+
ОЕМ грунты и покрытия	+

Подготовка к нанесению



- Удалите грязь и жир, затем полностью высушите поверхность в течение прим. 5 минут
- При необходимости активируйте поверхность, используя грунт для вклейки стекол и аппликатор (протирать в одном направлении)



- Не протирайте поверхность возвратно-поступательными движениями
- Если тампон загрязнился, его лучше заменить, и продолжить процедуру
- Для достижения желаемой адгезии рекомендуется заранее провести тест на адгезию и/или тестовое вклеивание стекла

Нанесение



- Нанести равномерным слоем клей на оклеиваемую поверхность из выжимного пистолета
- Вставить стекло в раму и легко надавить ладонью, чтобы стекло до конца вошло в раму
- Отрегулировать зазоры сверху и внизу, справа и слева, использовать скотч для фиксации



Рекомендуемая температура окружающей среды: 5...40°C, относительная влажность воздуха: 35 – 75%

Очистка инструмента



- Если на поверхности остались следы клея, их необходимо как можно быстрее удалить средством без спирта, например, бензином
- Если герметик затвердел, используйте лезвие

Сушка



Сушка «на отлип»: 15 минут (при 23°C и относительной влажности 50%)

Технические характеристики

Плотность (при 20°C), г/см ³	1.36
Цвет	черный
Скорость отверждения, мм / 24 часа	≥ 4
Термостойкость, °C	-40....+90, кратковременно до +140

ГЕРМЕТИКИ И КЛЕЯЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Набор для ремонта пластиков

Артикул	Описание	В коробке
10.125.0160	250 г смола, включая отвердитель + стеклоткань	12 шт.


Ремонтный набор для восстановления поврежденных металлов и стеклопластиков, например, для ремонта поврежденных коррозией металлических деталей, трещин и небольших отверстий в стеклопластике. После высыхания смолы стеклоткань образует особо прочный материал, который в дальнейшем может перекрываться наполняющими шпатлевками.

- Практичная упаковка «3 в 1»
- Обладает тиксотропными свойствами, что облегчает нанесение
- Имеет превосходную адгезию к стеклопластикам и металлам
- Не липнет после полного отверждения.

Адгезия к материалам	
Обычная и оцинкованная сталь	+
Алюминий	+
Стеклопластики	+
Дерево	+



Подготовка к нанесению



- Очистить поверхность TOP10 Обезжиривателем.
- Металлические поверхности и стеклопластики очистить от старого покрытия и коррозии удалить путем шлифования абразивами P80 – P150
- Повторно очистить поверхность TOP10 Обезжиривателем и тщательно высушить

Нанесение



Смешать с 1 – 3% отвердителя



Жизнеспособность: 10 – 15 минут / 20°C



- Нанесите заранее приготовленную смолу на ремонтируемые участки так, чтобы состав перекрывал примерно 5 см неповрежденной поверхности по краям ремонтируемой зоны
- Сверху нанесите стеклоткань так, чтобы она полностью пропиталась смолой, и разровняйте кистью с жесткой щетиной
- На 1 кг стеклоткани должно приходиться 1.5 – 2 кг приготовленной смолы

Сушка, шлифование



60 минут / 20°C



Шлифовать абразивами P80 – P180



- Не наносить смолу на неотшлифованные поверхности
- Не наносить смолу на однокомпонентные материалы и кислотные грунты
- Смолу следует наносить без образования пузырьков в слое материала
- Использовать рекомендуемое количество отвердителя во избежание обесцвечивания лакокрасочного покрытия
- Для ускорения высыхания может быть использована инфракрасная сушка или сушка в окрасочно-сушильных камерах при температуре на поверхности 50°C
- Оставшиеся дефекты можно устранить при помощи TOP10 наполняющих полиэфирных шпатлевок

Технические характеристики

Цвет	светло-коричневый
Плотность (при 20°C), г/см ³	1.15



Лента монтажная Saint-Gobain

Артикул	Описание	В коробке
10.903.0605	6 мм x 5 м	66 шт.
10.903.0905	9 мм x 5 м	54 шт.
10.903.1205	12 мм x 5 м	42 шт.
10.903.1905	19 мм x 5 м	30 шт.

Монтажная лента Saint-Gobain на основе вспененного полиэтилена снабжена двусторонним клеевым слоем высокой адгезии и защитной плёнкой, предотвращающей склеивание витков ленты в рулоне.

Применяется для наклеивания и фиксации эмблем, элементов внутренней обшивки, небольших внешних элементов и прочее.



Лента акриловая монтажная Saint-Gobain

Артикул	Описание	В коробке
10.901.0605	6 мм x 5 м	без коробки
10.901.0905	9 мм x 5 м	без коробки
10.901.1205	12 мм x 5 м	без коробки
10.901.1905	19 мм x 5 м	без коробки

Высокопрочная лента Saint-Gobain на основе вспененной акриловой смолы снабжена двусторонним клеевым слоем высокой адгезии и защитной плёнкой, предотвращающей склеивание витков ленты в рулоне.

Применяется для фиксации разнообразных молдингов, внутренней обшивки, расширителей колесных арок, резиновых уплотнителей и пр.

- Вспененный акриловый полимер обеспечивает превосходную стойкость к механическим нагрузкам
- Отлично противостоит УФ-излучению и повышенной температуре
- Быстро наклеивается и достигает необходимого уровня адгезии
- Вспененная основа толщиной 1.1 мм эффективно поглощает удары и циклическую нагрузку
- Прекрасная адгезия к металлическим поверхностям, лакокрасочным покрытиям, пластикам ABS и ASA и прочим неметаллическим материалам.

Лента контурная Fine Line

Артикул	Описание	В коробке
10.901.0333	3 мм x 33 м	без коробки
10.901.0633	6 мм x 33 м	без коробки
10.901.0933	9 мм x 33 м	без коробки
10.901.1233	12 мм x 33 м	без коробки

Стойкая к растворителям лента из полихлорвинила с односторонним клеевым слоем на основе термостойкого модифицированного каучука. Используется в художественной окраски для создания длинных тонких линий. Легко наклеивается на металлические части, резину, стекло, хромированные детали, OEM / ремонтные покрытия, автомобильные пластики.

- При помощи ленты легко воспроизвести длинные прямые контуры различной ширины
- Имеет ровные и гладкие края, что необходимо при воспроизведении параллельных линий
- Не крошится и не содержит волокон, благодаря чему не загрязняет зону окраски
- После сушки удаляется без остатка, оставляя четкие и чистые линии.

Лента для дизайна тонкая

Артикул	Описание	В коробке
10.901.0355	3 мм x 33 м	без коробки
10.901.0655	6 мм x 33 м	без коробки
10.901.0955	9 мм x 33 м	без коробки
10.901.1255	12 мм x 33 м	без коробки

Стойкая к растворителям лента из полихлорвинила с односторонним клеевым слоем на основе термостойкого модифицированного каучука. Легко наклеивается на металлические части, резину, стекло, хромированные детали, OEM / ремонтные покрытия, автомобильные пластики.

- Удобная в работе, гибкая и эластичная лента для художественной окраски
- Позволяет создавать контуры различной толщины, формы и кривизны с максимальной детализацией
- Обладает ровными и гладкими краями
- Не крошится и не содержит волокон, благодаря чему не загрязняет зону окраски
- После сушки удаляется без остатка, оставляя четкие и чистые линии.

Маскировочная пленка 6 / 7 мкм

Артикул	Описание	В коробке
10.701.0450	4 x 5 м (6 микрон)	40 шт.
10.701.0740	4 x 7 м (6 микрон)	40 шт.
10.701.0570	5 x 7 м (7 микрон)	40 шт.

Полиэтиленовая пленка для маскировки отдельных деталей или всего автомобиля в процессе ремонта.



МАСКИРОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Маскировочная пленка 10 мкм



Артикул	Описание	В коробке
10.701.4020	пленка в рулоне 4 м x 200 м	без коробки

Полиэтиленовая пленка с электростатическим зарядом, который вызывает ее прилипание к ремонтируемой поверхности. Применяется для маскировки отдельных деталей или всего автомобиля в процессе ремонта.

- Оптимальная толщина – 10 мкм
- Качественная электростатическая обработка
- Практичная упаковка позволяет применять пленку без использования диспенсера
- Отличное соотношение цена/качество.

Маскировочная пленка с клеящей лентой



Артикул	Описание	В коробке
10.701.2700	пленка в рулоне 2700 мм x 20 м	20 шт.

Полиэтиленовая маскировочная пленка с клеящей лентой для малярных работ. Предотвращает попадание окрасочного тумана на обрабатываемую поверхность. Обладает высокой прочностью и хорошо прилипает к поверхности.



Нож для маскировочной пленки

Артикул	Описание	В коробке
10.555.0001	безопасное лезвие	без коробки

Нож специальной конструкции для разрезания маскировочной полиэтиленовой пленки.



Маскировочная пленка для рулевого колеса

Артикул	Описание	В коробке
10.710.0151	пленка в рулоне 150 м x 12.5 см	без коробки
10.725.0002	диспенсер для пленки	без коробки

Прозрачная маскировочная пленка для защиты руля автомобиля в процессе ремонта и обслуживания. Поставляется без диспенсера.



Одноразовый коврик на пол

Артикул	Описание	В упаковке
10.730.0501		500 шт.

Одноразовый коврик с бумажным впитывающим слоем на пол автомобиля для предохранения от загрязнения в процессе ремонта и обслуживания.



Пакет для хранения колес

Артикул	Описание	В упаковке
10.715.0100	100 см x 100 см	100 шт.

Полиэтиленовый пакет для хранения колес в процессе ремонта и обслуживания автомобиля.



Защитный чехол для сидений

Артикул	Описание	В упаковке
10.720.0501	82 см x 130 см, в рулоне	500 шт.

Полиэтиленовый чехол с разрезом для защиты сидений автомобилей в процессе ремонта и обслуживания. Поставляется в рулоне с перфорацией для удобного отрыва. Толщина пленки – 10 мкм.



Поролоновый валик классический

Артикул	Описание	В коробке
10.909.5013	13 мм x 50 м, в диспенсере	без коробки

Классический поролоновый валик для маскирования зазоров и проемов кузова вблизи дверей, капота, багажника и крышки бензобака. Применение валика позволяет избежать четких границ окраски и предотвращает попадание перепыла в салон автомобиля. Валик непроницаем для пыли и краски, что позволяет исключить применение специальной защиты для салона.



Маскировочная бумага 45 г/м

Артикул	Описание	В коробке
10.705.6020	бумага в рулоне 60 см x 200 м	без коробки
10.705.9020	бумага в рулоне 90 см x 200 м	без коробки
10.705.1220	бумага в рулоне 120 см x 200 м	без коробки

Высококачественная, механически прочная и стойкая к растворителям маскировочная бумага. Гладкая безворсовая поверхность с одной стороны.

Применяемая для защиты от попадания лакокрасочных материалов на неокрашиваемые участки кузова автомобиля.

МАСКИРОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ



Маскировочная бумага водостойкая 50 г/м

Артикул	Описание	В коробке
10.706.6020	бумага в рулоне 60 см х 200 м	без коробки
10.706.9020	бумага в рулоне 90 см х 200 м	без коробки
10.706.1220	бумага в рулоне 120 см х 200 м	без коробки

Прочная высококачественная бумага повышенной плотности для маскировки разнообразных поверхностей в процессе окраски как традиционными, так и водоразбавляемыми красками. Обладает гладкой поверхностью, не оставляющей волокон. Благодаря превосходным характеристикам бумага отлично подходит для маскировки поверхностей от попадания любых лакокрасочных материалов.



Маскировочная лента (до 80°C)

Артикул	Описание	В коробке
10.901.6019	19 мм х 40 м	48 шт.
10.901.6025	25 мм х 40 м	36 шт.
10.901.6038	38 мм х 40 м	24 шт.
10.901.6050	50 мм х 40 м	18 шт.

Стандартная маскировочная лента термостойкостью 80°C для окрасочных работ.



Маскировочная лента (до 100°C)

Артикул	Описание	В коробке
10.901.7018	18 мм х 50 м	48 шт.
10.901.7024	24 мм х 50 м	36 шт.
10.901.7030	30 мм х 50 м	30 шт.
10.901.7036	36 мм х 50 м	24 шт.
10.901.7048	48 мм х 50 м	18 шт.

Высококачественная маскировочная лента толщиной 120 мкм изготовлена из пропитанной латексом полукреповой бумаги и покрыта клеевым составом на основе природных смол. Подходит для любых маскировочных работ.

- Выдерживает 100°C в течение 20 минут
- Подходит как для металлических, так и пластиковых поверхностей
- Прекрасная адгезия ленты к ленте
- Устойчива к растворителям
- Не оставляет следов после удаления.



Маскировочная влагостойкая лента (до 120°C)

Артикул	Описание	В коробке
10.901.8019	19 мм x 40 м	48 шт.
10.901.8025	25 мм x 40 м	36 шт.
10.901.8038	38 мм x 40 м	24 шт.
10.901.8050	50 мм x 40 м	18 шт.

Высококачественная маскировочная лента изготовлена из пропитанной латексом полукреповой бумаги и покрыта клеевым составом на основе природных смол. Легко наклеивается на металлические части, резину, стекло, хромированные поверхности, OEM / ремонтные покрытия, автомобильные пластики.

Используется для маскировки автомобилей в процессе авторемонта и общих маскировочных работ.

- Водостойкая
- Выдерживает 120°C в течение 30 минут
- Прекрасная адгезия ленты к ленте
- Устойчива к растворителям
- Высокая первоначальная адгезия.



Подъемная лента

Артикул	Описание	В упаковке
10.902.1050	50 мм x 10 м	1 шт.

Перфорированная подъемная лента из креповой бумаги с клеевым слоем. Используется для маскировки резиновых частей и боковых молдингов в процессе ремонтной окраски. Термостойкость - 120°C.

Обладает необходимой гибкостью, наклеивается на детали с контуром любой сложности и легко удаляется, не оставляя следов.

МАСКИРОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Липкое покрытие для стен окрасочной камеры



Артикул	Описание	В коробке
10.602.0005	5 л покрытие	без коробки
10.602.0010	10 л покрытие	без коробки
10.602.0025	25 л покрытие	без коробки

Липкое не высыхающее покрытие на водорастворимой основе надежно удерживает брызги краски, частички пыли и окрасочный туман, предотвращая загрязнение окрашиваемой поверхности.

- Связывает пыль и окрасочный туман, защищает от пыли критические участки окрашиваемого объекта, а также стены окрасочной камеры от попадания красок
- Не влияет на световую проницаемость и способность к отражению
- Легко наносится пневматическим распылением, кистью или валиком
- Смывается водой
- 100% экологически безопасное.

Адгезия к материалам	
Лакокрасочные покрытия	+
Металлы	+
Пластики	+
Стекло	+

Подготовка к нанесению



- Наносить на алюминиевые, стальные и оцинкованные стены кабин окрасочно-сушильных камер, а также на полностью отвержденное и чистое лакокрасочное покрытие
- Не наносить на стены, которые уже подвергались воздействию окрасочного тумана от лакокрасочных и иных материалов

Нанесение



Не требует разведения



1–2 слоя = 75–95 мкм



Дюза: 1.8–2.2 мм
Входное давление: см. рекомендации производителей окрасочных пистолетов



10 - 20 минут / 20°C

Сушка, полирование



После нанесения покрытия окраска в камере может производиться сразу, без промежуточной сушки



Смывать покрытие губкой с водой или сильной струей воды

Важные замечания



- В условиях сушки при температурах 70 – 90°C рекомендуется ежемесячное обновление защитного покрытия с целью поддержания его прозрачности и достаточной липкости. Для нанесения свежего покрытия рекомендуется предварительно очистить старое покрытие губкой с водой
- В целях безопасности необходимо избегать нанесения защитного покрытия на электрические цепи, кабели, устройства и т.п.
- В случае сильного загрязнения окрасочным туманом, защитное покрытие следует предварительно размачивать

Технические характеристики

Плотность (при 20°C), г/см ³	1.06 – 1.07
Расход	7-8 л на кабину окрасочно-сушильной камеры стандартного размера



Набор пластиковых шпателей

Артикул	Описание	В упаковке
10.505.0001	ширина 50, 80, 100 и 120 мм	200 шт.

Набор из 4-х пластиковых шпателей различной ширины.



Шпатели пластиковые

Артикул	Описание	В упаковке
10.505.0120	ширина 120 мм	50 шт.



Палочка для размешивания красок

Артикул	Описание	В упаковке
10.508.0020	черная 20 см	30 шт.
10.508.1020	белая 20 см	30 шт.
10.508.0027	черная 27 см	30 шт.
10.508.1027	белая 27 см	30 шт.

Пластмассовые палочка для перемешивания лакокрасочных материалов из механически прочного полипропилена, не подверженного влиянию органических растворителей.

- Палочка имеет вырез, увеличивающий эффективность перемешивания вблизи стенок
- Подходит для любых банок, применяемых в лакокрасочной промышленности
- Одна сторона палочки заострена, что позволяет легко снимать материал со стенок: это особенно важно в случае перемешивания красок, так как позволяет избежать искажения цвета, которое может возникнуть вследствие неполного перемешивания цветовых компонентов
- Гладкая поверхность гарантирует легкую очистку от остатков материала
- Может очищаться в мойке для окрасочных пистолетов
- Отсутствие отверстий устраняет необходимость очищать труднодоступные места.



АКСЕССУАРЫ ДЛЯ РЕМОНТА

Палочка для смешивания краски S-stick



Артикул	Описание	В упаковке
10.508.1120	черная 20 см, в диспенсере	500 шт.

Одноразовая палочка для интенсивного перемешивания компонентов красок. Изготовлена из механически прочного полипропилена, не подверженного влиянию органических растворителей.

- Поставляется в картонном диспенсере
- Снабжена отверстиями, повышающими интенсивность перемешивания
- Изготовлена из прочного и стойкого к растворителям пластика.

Металлическая тест-пластина



Артикул	Описание	В упаковке
10.530.0050	темно-серая	50 шт.
10.530.0100	серая	100 шт.
10.530.0200	белая	200 шт.

Металлическая загрунтованная пластина с полосой для тестирования автомобильных красок.

Черная полоса на пластине позволяет оценить укрывающую способность красок. Пластина пригодна для тестирования любых красок, в том числе водоразбавляемых.



Палочки для устранения мелких дефектов ЛКМ

Артикул	Описание	В упаковке
10.517.0100	L (зеленые)	100 шт.
10.517.0101	M (желтые)	100 шт.
10.517.0102	S (белые)	100 шт.

Набор тонких палочек для ретуширования царапин и других мелких дефектов.

Набор для очистки окрасочных пистолетов



Артикул	Описание	В коробке
10.518.0017	набор из 17 предметов	без коробки

Универсальный набор для очистки окрасочных пистолетов включает: 9 ёршиков различного диаметра и длины, 6 игл для очистки воздухопроводов различного диаметра, кисточку и щётку. Набор применяется для очистки краскопультов с верхним и нижним бачком, для промышленных пистолетов и безвоздушных систем.

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ РЕМОНТА

Штрих-корректор с шариком

Артикул	Описание	В упаковке
10.516.0001	набор баночек с наклейками	100 шт.

Баночка вместимостью 20 мл из стойкого к растворителям пластика заполняется необходимой краской и используется для точечного ремонта или подкрашивания небольших дефектов на лакокрасочном покрытии.

- 100 баночек, каждая из которых с крышкой, кисточкой, шариком для эффективного перемешивания и воронкой
- Комплект этикеток для наклеивания
- Упаковочная коробка.



Распылитель с ручным насосом

Артикул	Описание	В коробке
10.550.0001	1 л	без коробки

Распылитель вместимостью 1 л с ручным насосом для нанесения обезжиривателей (очистителей силикона) и высококачественных растворителей-очистителей. Изготовлен из стойкой к указанным растворителям пластмассы.



Диск для удаления наклеек

Артикул	Описание	В коробке
10.802.0004	2 диска Ø88 мм + адаптер	без коробки
10.802.0003	адаптер 5/16" для арт. 10.802.0002	100 шт.

Резиновые диски для удаления клейких лент, остатков клея, скотча и т.п. Не оставляют следов на поверхности.

Диск поставляется с винтом для установки адаптера под цанговый зажим.



Сухое проявочное покрытие

Артикул	Описание	В коробке
10.660.0150	черное 150 г	18 шт.
10.661.0150	черное 150 г с аппликатором	12 шт.

Сухое проявочное покрытие используется для контроля шлифования перед нанесением лакокрасочных материалов в процессе ремонта легковых автомобилей. Это быстрый и эффективный способ выявления пор, царапин и прочих дефектов на грунтах и наполнителях, который гарантирует идеально ровную поверхность и точное соответствие контура кузова оригиналу.

- Мгновенно выявляет дефект на покрытии
- Идеально для шлифования как «по сухому», так и «по мокрому»
- Полностью укрывает ремонтируемую поверхность
- Легко наносится и не забивает аппликатор
- Не требует применения маскировочных материалов
- Не содержит растворителей, не требует сушки.



АКСЕССУАРЫ ДЛЯ РЕМОНТА



Набор диспенсеров для мерных емкостей

Артикул	Описание	В упаковке
10.501.0004	4 диспенсера	1 набор

Набор металлических диспенсеров настенного крепления для мерных емкостей TOP.10 0.385 л, 0.75 л, 1.4 л и 2.3 л.

Хромовое покрытие придает эффектный внешний вид, устойчиво к коррозии и легко очищается. Набор комплектуется элементами крепления.



Мерная емкость

Артикул	Описание	В упаковке
10.501.0290	емкость 290 мл	200 шт.
10.501.0385	емкость 385 мл	200 шт.
10.501.0750	емкость 750 мл	200 шт.
10.501.1400	емкость 1.4 л	200 шт.
10.501.2300	емкость 2.3 л	100 шт.

Пластиковые емкости и крышки для смешивания лакокрасочных материалов в различных соотношениях с отвердителями и разбавителями.

Емкости изготавливаются на современном промышленном оборудовании и отличаются высоким качеством как самого пластика, так и его литья, а также чистой поверхностью без следов смазки, четкостью и прочностью печати графической информации.

В стандартном исполнении на емкости наносится высококачественная градуировка, позволяющая смешивать материалы в объемном соотношении 2:1, 3:1, 4:1, 5:1, 6:1, 7:1, а также общая шкала, причем в отличие от многих производителей, объем отмеренных материалов будет в точности соответствовать нанесенной градуировке.



Крышки для мерной емкости

Артикул	Описание	В упаковке
10.506.0385	на емкость 290 и 385 мл	200 шт.
10.506.0750	на емкость 750 мл	200 шт.
10.506.1400	на емкость 1.4 л	200 шт.
10.506.2300	на емкость 2.3 л	200 шт.

Пластиковые крышки для емкостей. Изготавливаются на современном промышленном оборудовании и отличаются высоким качеством как самого пластика, так и его литья, а также чистой поверхностью без следов смазки.



Фильтр-ситечко одноразовый

Артикул	Описание	В упаковке
10.502.0125	125 мкм	1000 шт.
10.502.0190	190 мкм	1000 шт.

Бумажный фильтр со вставкой из искусственного материала для очистки лакокрасочных и подобных им материалов, изготовленных на основе органических растворителей.

Фильтр эффективно удаляет посторонние механические частицы, которые могут попасть в материал и засорить окрасочный пистолет. Стоек к органическим растворителям.



Система для приготовления краски SCR

Артикул	Описание	В упаковке
10.510.0050	50 крышек + 50 емкостей	1 комплект
10.510.0130	фильтр 130 мкм	50 шт.
10.510.0200	фильтр 200 мкм	50 шт.

Набор для приготовления красок SCRS предназначен для смешивания, окраски, наполнения и хранения лакокрасочных материалов. Набор SCRS включает одноразовые емкости на 750 мл, полностью отвечающие требованиям профессиональных маляров и мастерских кузовного ремонта, а также крышки.

К набору SCRS опционально предлагаются фильтры на 130 и 200 мкм.

- Очень простое и быстрое смешивание материалов - увеличение производительности свыше 40%
- Смешивание материалов производится как обычно и при этом достигается идеальное качество работ
- Приготовленный цвет легко заменяется на другой
- Экономия растворителя до 86%
- Использованная емкость просто утилизируется
- Приготовленные материалы хранятся удобно и безопасно.



Держатель для емкостей системы SCR

Артикул	Описание	В коробке
10.707.8050	на 4 емкости	без коробки

Экономичный держатель для емкостей смешивания красок системы SCR. Позволяет надежно хранить наполненные ёмкости системы SCR, не опасаясь их опрокидывания и вытекания материала.

- Удобный и простой в применении
- Поставляется в виде листа размеченного листа картона, из которого легко собирается.

Колпачок для крышки SCR

Артикул	Описание	В коробке
10.707.8060	пластмассовый	10 шт.

Колпачки для крышек системы смешивания красок SCR.

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ РЕМОНТА ПЛАСТИКА

Набор для ремонта пластика



Артикул	Описание	В упаковке
10.800.0001	В наборе: газовая горелка, катализатор, наконечники для горячей резки и пайки, щётка для очистки, металлический стержень, сетка из нержавеющей стали, полимерные прутки из ABS и PP полимеров.	1 набор

Набор с универсальной газовой горелкой, используемой для сварки пластиковых деталей, автомобильных бамперов, арматуры автомобильных фар, устранения трещин, разрывов, разломов и царапин. Кроме того, газовая горелка может быть использована для точных и сложных работ, например, пайки металлическим припоем.

- Автономное питание от встроенного газового резервуара
- Пьезоэлектрический розжиг
- Одной зарядки достаточно для работы в течение 100 минут
- Перезарядка от стандартных газовых баллончиков
- Регулировка интенсивности пламени.

Пруток полипропиленовый



Артикул	Описание	В упаковке
10.800.0002	2 x 2.4 x 210 мм	5 шт.

Прутки из полипропилена (PP) для ремонта пластиковых деталей автомобилей. Используются вместе с набором для ремонта пластика.

Пруток из ABS пластика



Артикул	Описание	В упаковке
10.800.0003	210 x 4 мм	5 шт.

Прутки из акрилонитрил-бутадиен-стирольного (ABS) пластика для ремонта пластиковых деталей автомобилей. Используются вместе с набором для ремонта пластика.

Арматурная сетка



Артикул	Описание	В упаковке
10.800.0004	70 x 120 мм	5 шт.

Арматурная сетка из нержавеющей стали размером 70x120 мм для ремонта пластика. Используется вместе с набором для ремонта пластика.

Катализатор для газовой горелки



Артикул	Описание	В коробке
10.800.0005	насадка-катализатор	без коробки

Насадка-катализатор для газового паяльника. После разогрева открытое пламя отключается, и далее проходящий под давлением газ сгорает в результате взаимодействия с катализатором. Используется вместе с набором для ремонта пластика.



Полировальник поролоновый жесткий

Артикул	Описание	В коробке
10.610.0152	Ø150 мм, Velcro	без коробки

Жесткий поролоновый полировальник на «липучке» (Velcro).



Полировальник поролоновый средней жесткости

Артикул	Описание	В коробке
10.610.0153	Ø150 мм, Velcro	без коробки

Поролоновый полировальный круг средней жесткости на «липучке» (Velcro). Может использоваться с любыми полировальными машинками, имеющими оправку с креплением Velcro.

Предназначен для применения с универсальными и абразивными полировальными пастами.



Полировальник поролоновый мягкий

Артикул	Описание	В коробке
10.610.0154	Ø150 мм, Velcro	без коробки

Мягкий поролоновый полировальный круг на «липучке» (Velcro). Может использоваться с любыми полировальными машинками, имеющими оправку с креплением Velcro. Предназначен для применения с неабразивными полировальными пастами.

Удаляет эффект «голограммы» и придает поверхности глянец.



Полировальный круг из шерсти

Артикул	Описание	В коробке
10.610.0150	Ø150 мм, Velcro	без коробки

Полировальный круг из шерсти с креплением на «липучке» (Velcro). Применяется вместе с универсальной полировальной пастой.



Оправка для полировальных кругов

Артикул	Описание	В коробке
10.610.0001	для кругов Ø150 мм, крепление M14	60 шт.

Оправка на пенополиуретановой основе для полировальных кругов на «липучке» (Velcro). Оправка снабжена гайкой для установки на полировальные машинки.

САЛФЕТКИ



Салфетка для очистки двухслойная безворсовая

Артикул	Описание	В коробке
10.604.1000	380 мм x 370 мм, 1000 шт. в рулоне	без коробки

Особо прочные двухслойные безворсовые салфетки для очистки. Изготавливаются из качественной креповой бумаги с тиснением. Поставляются в рулонах с перфорацией.

Плотность материала салфетки: 40 г/м².



Салфетка для очистки и обезжиривания Car Clean Multi

Артикул	Описание	В упаковке
10.603.0025	267 мм x 420 мм, в пакете	25 шт.
10.603.0500	380 мм x 320 мм, в рулоне	500 шт.

Прочная и одновременно мягкая очищающая салфетка из нетканого материала Polytex, изготовленного на основе полипропилена. Преимуществом Polytex является его характерная структура, придающая материалу большой объем, и отсутствие ворса.

- Для обезжиривания и протирки оборудования, полов, рабочих поверхностей при окраске автомобилей, в промышленности и нефтехимии и т.п.
- Для очистки разнообразных поверхностей от масляных, жировых и прочих загрязнений, от растворителей и прочих разлившихся жидкостей
- Может впитать загрязнений в 8 раз больше своего веса
- Не дает ворса
- Не царапает поверхность
- Плотность материала: 75 г/м².



Салфетка пылесборная Super Wave

Артикул	Описание	В коробке
10.601.0001	80 см x 80 см	50 шт.
10.601.0002	60 см x 90 см	без коробки

Салфетка Super Wave с волнообразной поверхностью и невысыхающей липкой пропиткой удаляет всю пыль без остатка. Благодаря волнистой структуре поглощающая способность салфетки выше, а контактная поверхность меньше, что обеспечивает надежное удерживание пыли.

- Идеально подходит для любых окрасочных и сопутствующих работ
- Легко принимает форму ладони без дополнительных приспособлений, благодаря чему плотно прилегает к очищаемой поверхности
- Для повышения поглощающей способности и надежности удерживания пыли изготовлена из высококачественной марлевой ткани
- Пропитана липкой невысыхающей смолой, эффективно удерживающей пыль
- Не повреждает лакокрасочного покрытия
- Длительный срок годности при условии хранения в неповрежденной оригинальной упаковке.



Салфетка пылесборная UNI

Артикул	Описание	В коробке
10.602.0001	в пакете	без коробки

Липкая салфетка для сбора пыли с любых поверхностей, в том числе с покрытий на водной основе. Не сминается и не требует разглаживания. Не содержит восков и силикона.

- Высокое качество и прочность материала
- Используется улучшенная клеевая пропитка, не оставляющая следов на поверхности
- Большая рабочая площадь.



Салфетка многофункциональная из микрофибры

Артикул	Описание	В коробке
10.605.0002	400 мм x 400 мм	25 шт.

Многофункциональная тканая салфетка из микроволокна для быстрой и эффективной очистки поверхности без применения моющих средств.

- Эффективно и быстро захватывает и удерживает загрязнения
- Восстанавливает блеск и цвет лакокрасочного покрытия
- Не требует применения моющих средств, что экономит средства
- После стирки может использоваться повторно
- Плотность материала: 300 г/м².



Матирующая паста

Артикул	Описание	В коробке
10.621.0600	0,6 кг	9 шт.

Абразивная матирующая паста на водной основе для подготовки поверхности на участках ремонта методом «плавного перехода» и подготовки к окраске кузовных деталей. Хорошо подходит для любого типа финишных лакокрасочных покрытий.

- Простое нанесение
- При необходимости разбавляется водой
- Матирование и обезжиривание за одну операцию
- Не требует обезжиривания после применения, так как в состав материала входит эффективное обезжиривающее средство
- Не опасно для здоровья и окружающей среды.

Стол окрасочный поворотный

Артикул	Описание	В коробке
10.801.0001	6 фиксаторов, стопорный механизм	без коробки

Универсальный окрасочный стол на шасси с возможностью вращения окрашиваемых деталей. Возможна фиксация таких деталей, как двери, капоты, крышки багажников и т.п.



Стол окрасочный Х-образный

Артикул	Описание	В коробке
10.811.0001	размеры в сложенном виде 116 x 70 см	без коробки

Окрасочный стол для окраски крупных и тяжелых деталей. Стол оснащен протекторами из пеноматериала, предотвращающими повреждение поверхности деталей.



Мобильный диспенсер для маскировочной пленки

Артикул	Описание	В коробке
10.711.0001	макс. ширина рулона 100 см	без коробки

Диспенсер позволяет выполнить полное маскирование автомобиля одним человеком.



Мобильный диспенсер для маскировочной бумаги

Артикул	Описание	В коробке
10.714.0001	макс. ширина рулона 90 см	без коробки

Диспенсер для одновременного размещения 3-х разных рулонов. Оснащен дополнительными съемными роликами для малярной ленты. Идеальное решение для быстрого и экономичного маскирования автомобиля от окрасочного тумана.





Перчатки нитриловые черные

Артикул	Описание	В упаковке
10.701.0005	размер M	100 шт.
10.701.0006	размер L	100 шт.
10.701.0007	размер XL	100 шт.
10.701.0008	размер XXL	100 шт.

Резиновые перчатки из 100% синтетического нитрильного каучука для работы с более широким, чем у перчаток на основе натурального каучука той же толщины, диапазоном химических веществ.

Перчатки эффективно предотвращают попадание на лакокрасочные покрытия неорганических загрязнений, жиров и силикона.

Используются для защиты кожи от раздражения во время подготовительных работ, особенно при смешивании и разбавлении красок.

- Поверхность кончиков пальцев имеет шероховатую поверхность для более надежной фиксации предметов
- Увеличенная прочность и повышенная стойкость к проколам
- Не содержат талька
- Утолщенная кромка манжет облегчает надевание и устраняет скатывание
- Биологически совместимы.



Комбинезон малярный

Артикул	Описание	В коробке
10.503.0001	размер L	100 шт.
10.503.0002	размер XL	100 шт.

Легкий, прочный и удобный одноразовый малярный комбинезон с капюшоном изготовлен из нетканого полимерного материала «spunbond» («спанбонд»). Материал «спанбонд» обладает высокой паро- и воздухопроницаемостью, что позволяет коже дышать, не вызывает дискомфорта и не дает организму перегреваться.

- Застежка-молния по всей длине позволяет легко надевать и снимать комбинезон
- Капюшон рассчитан на работу в респираторе и не стесняет движения
- Манжеты и пояс снабжены эластичными вставками, гарантирующими плотное прилегание к телу
- Не вызывает аллергических реакций.

Комбинезон малярный одноразовый

Артикул	Описание	В коробке
10.503.0003	размер М	без коробки
10.503.0004	размер L	без коробки
10.503.0005	размер XL	без коробки
10.503.0006	размер XXL	без коробки

Легкий одноразовый малярный комбинезон с капюшоном, застежкой-молнией по всей длине и эластичными вставками в пояс и манжеты рукавов и штанин. Благодаря микропорам материал комбинезона обладает хорошей паро- и воздухопроницаемостью, что позволяет коже дышать, поэтому работа в нем не вызывает дискомфорта, связанного с перегревом организма. Эффективно защищает от попадания шлифовальной пыли, брызг воды, масел, смазки, растворителей и красок.

- Изготовлен из легкого ламинированного полимера
- Работа с накинутым капюшоном и в респираторе не сковывает движения
- Легко надевается и снимается благодаря длинной застежке-молнии
- Манжеты и пояс с эластичными вставками плотно прилегают к телу, не давая ткани соприкоснуться с ремонтируемой поверхностью
- Клапан на застежке-молнии позволяет избежать попадания на нее краски.



Паста для очистки рук

Артикул	Описание	В коробке
10.622.0550	0.55 кг	9 шт.

Клинически проверенное и не содержащее растворителей средство для очистки кожи рук от загрязнений органической природы. Может использоваться при обслуживании машин и механизмов, а также в процессе авторемонта транспортных средств.

- Особенно эффективно для очистки от машинных масел и дизельного топлива
- Содержит добавки, устраняющие высыхание кожи
- Имеет приятную на ощупь кремовую текстуру
- Легко и равномерно наносится на кожу
- Обладает приятным нейтральным запахом.





СОЧЕТАЯ ЛУЧШЕЕ

ШПАТЛЕВКИ
НАПОЛНИТЕЛИ
ПРОЗРАЧНЫЕ ЛАКИ
ОТВЕРДИТЕЛИ И РАЗБАВИТЕЛИ
МАСКИРОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОЛИРОВАНИЯ
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОКРАСКИ
ОБОРУДОВАНИЕ