

Шпатлевка ALU

Артикул	Описание	В коробке
10.105.1000	1 кг шпатлевка / вкл. отвердитель	6 шт.









Двухкомпонентная полиуретановая наполняющая шпатлевка с тонким алюминиевым пигментом.

Шпатлевка предназначена для устранения небольших вмятин и других повреждений на металлоконструкциях и кузове автомобиля.

- Обладает высокой пластичностью
- Легко шлифуется вручную и шлифовальными машинками
- Хорошая адгезия к различным металлическим поверхностям и стеклопластиком
- Стабильная при нанесении на вертикальные поверхности.

Адгезия к материалам	
Обычная и оцинкованная сталь	+
Алюминий	+
Стеклопластики	+
Старое / заводское лакокрасочное покрытие	+

Подготовка к нанесению			
	<ul style="list-style-type: none"> • Очистить поверхность TOP10 Обезжиривателем • Старое лакокрасочное покрытие и следы коррозии удалить путем шлифования абразивами P80 – P120 (кромки - P150 или P180) • Повторно очистить поверхность TOP10 Обезжиривателем и тщательно высушить 		
Нанесение			
	Добавить 2% по весу отвердителя ВРО		Жизнеспособность: 4 – 5 минут
Сушка, шлифование			
	прим. 15 минут / 20°C		Шлифовать абразивами P80 – P180
Примечания			
	<ul style="list-style-type: none"> • Не наносите полиуретановую шпатлевку на неотшлифованные поверхности • Используйте рекомендуемое количество отвердителя во избежание обесцвечивания лакокрасочного покрытия и образования других дефектов • Не наносите шпатлевку на протравливающие грунты и однокомпонентные акриловые материалы • Не наносите лакокрасочные покрытия прямо на полиуретановые шпатлевки во избежание впитывания материала • Не наносите шпатлевку при температуре ниже 15°C 		
Технические характеристики			
Цвет	серый, металлический		
Плотность (при 20°C), г/см ³	1.75-1.77		