

## Прозрачный лак OPTIMAL

Артикул	Описание	В коробке
10.200.0520	520 мл, прозрачный лак	12 шт.



Высококачественный гляцевый прозрачный акриловый лак в аэрозольной форме для точечного ремонта автомобильного лакокрасочного покрытия.

- Быстро высыхает при комнатной температуре
- Имеет прекрасную укрывающую способность
- Длительное время сохраняет блеск
- Устойчив к погоднo-климатическим факторам и УФ-излучению
- Не желтеет.

Адгезия к материалам	
Старые/заводские лакокрасочные покрытия	+
Обычные и водоразбавляемые базовые краски	+
Окрашиваемые пластики	+
Металлы, стекло	+

Подготовка к нанесению	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Заводское / ремонтное лакокрасочное покрытие необходимо полностью высушить и за-матировать</li> <li>• Поверхности с нанесенным базовым покрытием должны быть сухими; при необходимости осторожно удалите пыль от базовой краски липкой салфеткой</li> <li>• Гладкие металлические, пластиковые и стеклянные поверхности очистить с применением TOP10 Обезжиривателя и дать полностью высохнуть</li> </ul>
Нанесение	
	Тщательно встряхнуть 1 – 2 минуты
	Нанести 2 – 3 слоя с расстояния 25–30 см
	Межслойная выдержка: 10 минут при 20°C
Сушка	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• «на отлип» / 20 минут 20°C</li> <li>• полное высыхание / не менее 2 часов 20°C</li> </ul>
Примечания	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Наносить при температуре не ниже 10°C</li> <li>• Перед нанесением каждого нового слоя повторно встряхнуть баллончик</li> <li>• Время последующей обработки зависит от окружающей температуры, влажности и толщины слоя материала</li> <li>• После нанесения перевернуть баллончик и выпустить остатки материала</li> </ul>