

## Грунт PLASTIC

Артикул	Описание	В коробке
10.303.0520	520 мл, грунт	12 шт.



Высококачественный грунт в аэрозольной форме для подготовки к окраске пластика. Применяется для усиления адгезии лакокрасочных материалов к окрашиваемым автомобильным пластикам.

- Содержит полиолефиновые смолы
- Быстро высыхает при комнатной температуре
- Обладает прекрасной адгезией к пластикам
- Содержит пигмент серебристого цвета для контроля нанесения
- Перекрывается всеми лакокрасочными материалами.

Адгезия к материалам	
Старые/заводские лакокрасочные покрытия	+
Окрашиваемые пластики	+

### Подготовка к нанесению



- Поверхности из пластика необходимо очистить от пыли и обезжирить с применением TOP10 Обезжиривателя
- Для усиления адгезии пластики следует заматировать, затем повторно очистить и полностью высушить

### Нанесение



Тщательно встряхнуть 1 – 2 минуты



Равномерно нанести 1 слой с расстояния 25–30 см

### Сушка



20 минут / 20°C

### Дальнейшая обработка



Наносить 1К / 2К грунты –наполнители / наполнители и далее любые лакокрасочные материалы

### Примечания



- Наносить при температуре не ниже 10°C
- Перед нанесением каждого нового слоя повторно встряхнуть баллончик
- Время последующей обработки зависит от окружающей температуры, влажности и толщины слоя материала
- После нанесения перевернуть баллончик и выпустить остатки материала

### Технические характеристики

Цвет	прозрачный серебристый
------	------------------------