

Грунт-наполнитель универсальный OPTIMAL

Артикул	Описание	В коробке
10.304.0520	520 мл, грунт-наполнитель	12 шт.



Однокомпонентный шлифуемый акриловый грунт-наполнитель в аэрозольной форме. Обладает антикоррозионными свойствами, хорошей адгезией к металлам, старым лакокрасочным покрытиям и заводским грунтам.

- Серого цвета
- Защищает от коррозии
- Обладает тиксотропными свойствами, благодаря чему легко наносится
- Быстро высыхает при комнатной температуре
- Изолирует незащищенные участки черных и цветных металлов
- Перекрывается водоразбавляемыми и сольвентными красками
- Для наружных и внутренних работ.

Адгезия к материалам	
Старые/заводские лакокрасочные покрытия	+
Окрашиваемые пластики	+

Подготовка к нанесению	
	<ul style="list-style-type: none"> • Очистить поверхность TOP10 Обезжиривателем • Металлические поверхности отшлифовать абразивами P80–P240 • Старое лакокрасочное покрытие отшлифовать абразивами P220–P320 («по-сухому») или P400 («по-мокрому») • Повторно очистить поверхность с применением TOP10 Обезжиривателя и полностью высушить
Нанесение	
	Тщательно встряхнуть 2 – 3 минуты
	Равномерно нанести 2 слой с расстояния 25–30 см
	Межслойная выдержка: 5 – 10 минут / 20°C
Сушка	
	<ul style="list-style-type: none"> • «на отлип» / 15–20 минут 20°C • полное высыхание / 1.5 часа 20°C
Дальнейшая обработка	
	Шлифовать «по-сухому» абразивами P400-P500 Шлифовать «по-мокрому» абразивами P800-P1000
	Наносить любые лакокрасочные материалы
Примечания	
	<ul style="list-style-type: none"> • Наносить при температуре не ниже 10°C • Перед нанесением каждого нового слоя повторно встряхнуть баллончик • Время последующей обработки зависит от окружающей температуры, влажности и толщины слоя материала • После нанесения перевернуть баллончик и выпустить остатки материала
Технические характеристики	
Цвет	серый