

Грунт для металлов ZINC

Артикул	Описание	В коробке
10.306.0520	520 мл, грунт	12 шт.



Высококачественный профессиональный грунт в аэрозольной форме с высоким содержанием тонкодисперсного цинка. Применяется для грунтования черных и цветных металлов с возможностью последующей окраски. Применяется для защиты сварных швов, локального и полного восстановления поврежденной анодированным цинком поверхности. Обеспечивает дополнительную катодную защиту элементов кузова. Обладает антикоррозионными свойствами, хорошей адгезией к металлам и укрывающей способностью.

- Снижает риск появления коррозии под слоем грунта
- Обладает высокой антикоррозионной защитой, хорошей адгезией и укрывающей способностью
- Легко наносится на труднодоступные места, образуя прочное и равномерное покрытие
- Перекрывается алкидными, акриловыми, эпоксидными и прочими красками.

Адгезия к материалам	
Цветные и чёрные металлы	+

Подготовка к нанесению



- Очистить поверхность TOP10 Обезжиривателем
- Металлические поверхности отшлифовать абразивами P80–P240
- Повторно очистить поверхность с применением TOP10 Обезжиривателя и полностью высушить

Нанесение



Тщательно встряхнуть 2 – 3 минуты



Равномерно нанести 2–3 слоя с расстояния 25–30 см
25–30 мкм на 1 слой



Межслойная выдержка: 10–15 минут / 20°C

Сушка



12 часов / 20°C

Дальнейшая обработка



Наносить лакокрасочные материалы

Примечания



- Для достижения наилучших результатов рекомендуется нанесение TOP10 Грунта-наполнителя OPTIMAL
- Наносить при температуре не ниже 10°C
- Перед нанесением каждого нового слоя повторно встряхнуть баллончик
- Время последующей обработки зависит от окружающей температуры, влажности и толщины слоя материала
- После нанесения перевернуть баллончик и выпустить остатки материала

Технические характеристики

Цвет	металлический серый
------	---------------------