

ГРУНТЫ И НАПОЛНИТЕЛИ

1К Грунт для пластиков аэрозольный

Артикул	Описание	В коробке
10.308.0400	Грунт, 400 мл	6 шт.

Высококачественный грунт в аэрозольной форме для подготовки к окраске пластиков. Применяется для усиления адгезии лакокрасочных материалов ко многим видам автомобильных пластиков.

- Быстро высыхает при комнатной температуре
- Обладает прекрасной адгезией к пластикам
- Содержит пигмент серебристого цвета для контроля нанесения
- Перекрывается всеми лакокрасочными материалами.

Адгезия к материалам	
Окрашиваемые пластики	+
ОЕМ / ремонтные лакокрасочные покрытия	+



Подготовка к нанесению



Поверхности из пластика необходимо очистить от пыли и обезжирить с применением TOP10 Обезжиривателя. Для усиления адгезии пластики следует заматировать и затем повторно очистить

Нанесение



Тщательно встряхнуть 2 минуты



Макс. 2 тонких слоя с расстояния 25 – 30 см
Одного баллончика достаточно для обработки прим. 2 – 3 м²



Промежуточная выдержка: 3 – 5 минут

Сушка и последующая обработка



Перекрывать через 10 – 15 минут / 20°C



Наносить последующие материалы согласно технологии окраски автомобильных пластиков

Важные замечания



- Оптимальная температура нанесения: 15 – 25°C
- Перед нанесением каждого нового слоя повторно встряхнуть баллончик
- Время последующей обработки зависит от окружающей температуры, влажности и толщины слоя материала
- После нанесения перевернуть баллончик и выпустить остатки материала

Технические характеристики

Основа	специальные смолы
Цвет	серебристый