

Краска WHEEL SILVER







Артикул	Описание	В коробке
10.647.0520	520 мл, краска	12 шт.



Высококачественная краска для колёсных дисков автомобилей, автобусов и других транспортных средств, а также для декоративной окраски любых металлических и предварительно загрунтованных деревянных поверхностей.

- Обладает хорошей укрывистостью и стойкостью к атмосферным воздействиям
- Имеет превосходную адгезию к окрашиваемой поверхности
- Допускает нанесение на металл без предварительного грунтования
- Устойчива к абразивному воздействию песка, летящих камней и коррозионному влиянию воды и растворов дорожных реагентов
- Срок годности – 5 лет.

Адгезия к материалам	
Старые/заводские лакокрасочные покрытия	+
Загрунтованные поверхности	+
Металл	+

Подготовка к нанесению	
	<ul style="list-style-type: none"> • Очистить поверхность TOP10 Обезжиривателем • Отшлифовать / заматировать старое лакокрасочное покрытие абразивами P400–P500 • С целью повышения адгезии TOP10 Краски WHEEL SILVER к металлам рекомендуется предварительно обработать такие поверхности подходящим грунтом • Повторно очистить поверхность с применением TOP10 Обезжиривателя и полностью высушить
Нанесение	
	Тщательно встряхнуть 2–3 минуты
	Нанести 2–3 слоя с расстояния 25–30 см
	Межслойная выдержка: 10–15 минут при 20°C
Сушка	
	<ul style="list-style-type: none"> • «на отлип» / 20–30 минут 20°C • полное высыхание / 5 часов 20°C
Примечания	
	<ul style="list-style-type: none"> • Наносить при температуре не ниже 10°C • Перед нанесением каждого нового слоя повторно встряхнуть баллончик • Время последующей обработки зависит от окружающей температуры, влажности и толщины слоя материала • После нанесения перевернуть баллончик и выпустить остатки материала
Технические характеристики	
Цвет	серебристый