



Грунт по пластику PLASTIC PRIMER

Артикул	Описание	В коробке
10.306.1001	1л, грунт по пластику	6 шт.



Грунт по пластику PLASTIC PRIMER - это однокомпонентный адгезионный грунт для подготовки к окраске бамперов и деталей обвеса автомобилей, а также изделий из полипропилена, композитов на основе полипропилена, полиуретана. Применяется как при ремонтной окраске, так и при окраске новых деталей.

- Не требует разведения – готов к нанесению
- Легко наносится из краскопульты, быстро сохнет
- Подходит для грунтования большинства типов пластиков, используемых в автомобилестроении
- Содержит серебристый пигмент, позволяющий контролировать обработанные поверхности
- Применение грунта позволяет исключить электростатическую обработку или обжиг пламенем для улучшения адгезионных характеристик.

Адгезия к материалам	
Окрашиваемые пластики (ABS, PP, PP+EPDM и т.п.)	+
Композиты на основе полипропилена и полиуретана	+
Пластиковые детали со старым финишным покрытием	+

Подготовка к нанесению



- Новые детали или детали с покрытием заматируйте, очистите TOP.10 Очистителем силикона и высушите
- При необходимости прогрейте пластиковую деталь, выделившуюся смазку для пресс-формы удалите TOP.10 Очистителем силикона, заматируйте, повторно очистите TOP.10 Очистителем силикона и тщательно высушите.

Нанесение



Встряхните



Диаметр дюзы: 1.2–1.4 мм
Входное давление: 2–2.2 бар
(см. рекомендации производителей краскопульты)



Готов к нанесению



Нанесите 1 слой = 5–10 мкм

Дальнейшая обработка



Выдержка перед нанесением
последующих материалов:
10–15 минут при 20±2°C



Нанесите 2К грунты-наполнители и/
или базовые краски + прозрачные лаки

Примечания



- Если необходимо окрашивать пластики, происхождение которых не установлено или вызывает сомнение, то предварительно следует произвести тест на адгезию грунта по пластику PLASTIC PRIMER к поверхности детали.
- Перед нанесением тщательно встряхните емкость с продуктом.
- Перед нанесением последующих материалов необходимо полностью высушить грунт согласно данной инструкции.
- Не превышайте рекомендуемой толщины пленки материала, так как это вызовет существенное увеличение времени сушки и может отрицательно повлиять на адгезию.

Технические характеристики

Цвет	серебристый
Плотность при 20°C, г/см³	0.90
Рекомендуемая температура длительного хранения	+10°C...+30°C
Срок хранения в закрытой оригинальной таре	24 месяца